

汽车鹤管招标要求

- 1、本技术规格书适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程)汽车鹤管招标采购。
- 2、投标厂家需仔细阅读汽车鹤管规格书，如有异意及时沟通释疑。
- 3、本次招标汽车鹤管材质为 316。介质：98%浓硫酸。
- 4、供货范围：投标方应根据买方提供的“汽车鹤管数据表”的要求提供完整的、可供立即投入使用的鹤管及其附件，包括断路器、活动梯、气相金属软管(如果有)、弹簧缸及锁紧机构、立柱、液位开关、定量装车控制箱、移动接地夹、票据打印机及配套计算机等。定量装车控制箱应至少包括以下内容:启动、停止按钮，声光报警器，显示屏(可显示当前流量和累积流量)，汉字键盘，并带有与 DCS 的通讯接口，通讯接口及通讯协议按照买方要求，电气元件应选用国内一线品牌。流量计及气动切断阀不在本次招标范围内。汽车鹤管发放平台，钢结构由中标方设计及供货。中标后须立即提供相应汽车鹤管发放平台，钢结构基础施工图图纸，便于买方完成土建等施工。
- 5、投标厂家需提供成功运转期限高于五年时间设备、设计和材料方面的证明。
- 6、投标方应用先进技术进行“汽车鹤管”设计，采用最佳材料和成熟的工艺制造，并在各方面符合汽车鹤管规格书中的质量、规格和性能要求。投标方负责“汽车鹤管”范围内的成套供货，供货范围见

附件：汽车鹤管规格书中要求。

7、中标方负责“汽车鹤管”的成套设计、制造、运输至买方现场，负责指导安装、调试，调试合格后交付买方。提供和交付的“汽车鹤管”的技术规格及性能考核及其对买方人员的培训。所有的“技术资料”，如操作手册、使用指南、设备图纸等技术资料，应随“合同设备”交货时一并交买方查收。

8、中标方接到中标后需要 25 天内供货并配合完成安装、调试。

张峰生
孙峰
2024.7