序号			1					
	编号			RD-11901				
	数量			1				
安装位置	公称尺寸(公制)			80				
	管道号			PG-11901				
	管道等级			/				
	PID图号							
	管道布置图图号			/				
	介质名称			醋酸、乙醛、 碘甲烷				
	介质状态			气				
使用条件	正面受压压力(MPa)			0.5				
	背面受压压力(KPa, G)			0				
	正面操作温度(℃)			100				
	背面操作温度(℃)			常温				
	型号			/				
	公称直径			80				
	爆破压力 (MPa)			0. 59				
	爆破温度(℃)			145				
++-	安装形式			法兰式				
技术	材料			316L				
规 格	连接形	λП	压力等级	Class1501b				
			法兰标准	HG/T20615				
			密封面	RF				
	式	出口	压力等级	Class1501b				
			法兰标准	HG/T20615				
			密封面	RF				
质量(kg)								
		备注	-4111 / 11	带夹持器,DN80, WN-RF, Class1501b, 316L, HG/T20615				
SOPO 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.			工程名称		股份有限公司 系统改造项目	2024年	版次 0 版	
			设计项目	明牧 粉炕馅	· 水乳以但坝目	设计阶段	施工图	
编制 日 孝 (1)			爆破片数据表			图号	202401-109-P24- 01/0	
校核 馨成仪								
审核							第1页	共 1 页